MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA LA FABRICACIÓN DE MASCARILLAS – FFP2



Esta máquina es una máquina para fabricar máscaras plegadas FFP2 completamente automática. Este proceso va desde la alimentación de las materias primas hasta la mascarilla, formación del cuerpo, corte y soldadura de orejeras, soldadura de forma final y máscara completa. Todo el proceso está controlado por el sistema ESTUN PLC (Sistema Chino de automatización superior).



1. **Parámetros de la línea de producción de la máquina automática de alta velocidad de fabricación mascarillas**

Tipo de parámetro	***Especificaciones***
Dimensión del equipo	4800mmX1100mmX1800mm (LargoxAnchoxAlto)
Frecuencia	20HZ
Eficiencia de producción	35 piezas por minuto
Simetría de pliegue	+/- 2mm
Color del equipo	Perfil de aluminio color primario / chapa acero inoxidable color primario
Aire comprimido	0.5-0.8MP (eliminar agua, sin aceite, filtrar aire limpio) El flujo de uso es de aproximadamente 380L / min.
Entorno operativo	Temperatura de funcionamiento: 0-40 ℃ Humedad: 5-38% HR
Otros	Sin gas inflamable, sin gas corrosivo / Sin polvo （No menos de 100.000）

2. Dibujo y fotos del equipo











3. El proceso de trabajo de la máquina para fabricar máscaras: